

Bateria 12V/L 1028 23A

Bateria 12V/L 1028 23A

DZ1-2

Bezprzewodowy dzwonek

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI

My ELEKTROBOCK CZ s.r.o. deklarujemy że produkt DZ1-2 jest zgodny z wymaganiami i zaleceniami zawartymi w dyrektywie 1999/5/ES. Wydano: 1.5.2004
www.elbock.cz

**PRZYCISKI
O RÓŻNYM
TONIE**

**ZASIĘG
DO 120 M**



IP 65

OCHRONA PRZED
WILGOCIĄ



433,92 MHz

SYGNAŁ RADIOWY



230 VAC

ZASILANIE ODBIORNIKA



LEAD FREE
w harmonii z RoHS

BEZPRZEWODOWY DZWONEK DOMOWY DZ1-2

Dwa przyciski o różnych tonach aby rozpoznać skąd się dzwoni.

- Przy zadzwonieniu dźwięk typu GONG.
- W zabudowie zasięg 50 do 60 m.
- Różne kody: 64 odmiany.
- Sygnał radiowy o częstotliwości 433,92MHz.
- Łatwa i szybka instalacja.
- Możliwość dokupienia dodatkowych nadajników (NT-BCD).
- Stopień ochrony przed wilgocią IP65.

Odbiornik: Zasilanie: 230V/ AC, 50Hz.

Umieszczenie: min. 1,5 m od strumienia elektromagnetycznych (TV, PC).

Nadajnik: Zasilanie: 1x12V L1028 23A

(żywność ok. 1,5 roku).

Umieszczenie: **nie można mocować na metalowych elementach** (zmniejsza to w dużym stopniu zasięg)!

Montaż i demontaż: patrz rys. 1, 2, 3.


1. Otwieranie

2. Zamykanie

3. Polaryzacja baterii



Zasięg: w bloku.



Nadajnik jak i odbiornik nie umieszczać w silnych strumieniach elektromagnetycznych oraz na powierzchniach metalowych.

Dystrybutor: **Elbok PL**
ul. Bielowicza 46
32-040 Świątniki Górne
tel./fax: 012 2704139
e-mail: elbock@poczta.fm
www.elbock.cz



W przypadku serwisu bądź wadliwości produktu prosimy o kontakt z dystrybutorem.



Zastosowanie DZ1-2:

- Zamiast dzwonka przewodowego
- Biura
- Przywołanie z garażu
- Przywołanie do chorego



Zasięg:
w domu.

Zasięg na wolnej przestrzeni do 120m. W zabudowie zmniejsza się z powodu zakłóceń elektromagnetycznych.

Gwarancja dwa lata

Data sprzedaży:

Pieczętka sprzedawcy: